

PEGAMENTOS Y ADHESIVOS

Pegamento de montaje "ClavOFF"



Código: 1301-003

Funcionamiento general: Pegamento de alta fijación

Color: blanco

Modo de aplicación

1. Preparación de la superficie. La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo o líquidos.
2. En caso de estar tapado la boquilla, cortar el tope y presionar.
3. Aplicación en Seco (Recomendado para materiales livianos y de carga liviana) Extruir en forma de "Z" sobre el material, dando entre línea 20 a 40 cm. Apretar los materiales y luego separarlos ligeramente para dejar secar por 5-8 minutos, luego para volver a unir con presión los materiales.
4. Aplicación en Mojado (Recomendado para materiales pesados) Usar los mismos pasos que la aplicación en seco, cuando se realiza el pegado final se complementa con grapas o anclas para dejar secar por 24 horas. Luego el objeto será móvil por 20 minutos, luego el pegado se endurecerá más y más por los siguientes 2 a 3 días, llegando a un sellado definitivo en 7 días.

Datos técnicos

Unidad de medida: 1 pieza(360 grs)

Este adhesivo industrial tiene un grado de adherencia extremo, está diseñado para reemplazar los clavos metálicos, no requiere aplicar fuerza como taladrar o clavar para unir materiales como madera, MDF, yeso, piedra, concreto, cerámica, metal, plástico, caucho y otros.

Ventajas del Producto:

1. Alta flexibilidad y adherencia fuerte.
2. Uso amplio
3. Resistente a los elementos y al agua.
4. No es tóxico.

Notas

Antes que el pegamento se endurezca se puede limpiar con acetona, una vez endurecido se puede lijar o picar. La dureza de la aplicación bajará con las altas temperaturas al igual que la eficacia al momento de aplicar.

No aplicar sobre metales que tendrán contacto directo con luz solar.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto prolongado con la piel.

Evitar el contacto con los ojos.

No ingerir el producto, ya que puede causar daños a la salud.

Mantener el producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

Mantener fuera del alcance de los niños.